

Technologie Fluide caloporteur 100% synthétique

Basse température - Résistance et longévité



NOVA LUXE

la douceur d'un véritable chauffage central, il vous garantit de diffuser longtemps une chaleur saine et régulière.

Comment ça marche ?

Un fluide 100% synthèse, en circuit fermé, est réchauffé par le thermoplongeur situé en partie basse sur toute la longueur de l'appareil.

Un corps de chauffe constitué d'éléments en aluminium, transmet une chaleur régulière et homogène grâce au fluide circulant dans l'appareil.

Un thermostat numérique, précis au 1/10 de degré près, garantit à tout moment une température constante dans la pièce.

Des réglages simples et ergonomiques en partie haute, associés à un afficheur rétro-éclairé.

Corps de chauffe en fonte d'aluminium

Conduction thermique élevée, très haute performance énergétique

Fluide caloporteur 100% synthèse, excellente conductibilité.

Thermostat haute précision 6 ordres

Régulation au 1/10 de degrés.

Afficheur rétro-éclairé en partie supérieure, meilleure visibilité des réglages.

Facile d'utilisation, réglage intuitif.

Sauvegarde des réglages en cas de coupure de courant.

Sécurité

Joues arrondies couvrant les angles saillants apparents,

Anti-surchauffe intégrée,

Sécurité enfant « verrouillage clavier » toute modification de réglage est impossible.

Programmateur radio 4 zones (option)

4 zones indépendantes de programmation

Programme journalier et hebdomadaire

Très simple d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tension de service : 230 VAC +10% -20% 50 Hz

Class II - IP24

Conforme aux directives européennes en matière d'environnement (ROHS) et de recyclage (DEEE).

Entièrement recyclable



	Puissance (watt)	Longueur (mm)	Hauteur x largeur (mm)	Poid (kg)
NOVA LUXE	600	545	580 / 97	13
	900	702		16.5
	1200	860		20
	1500	1020		23.5
	2000	1175		27.5