



- > Asymétrique
- > Sans régulation

LES PLUS

Porte-serviettes chauffant électrique astucieux "gain de place" : fixation sur axe pivotant permettant l'installation " en épis" à côté du plan vasque ou murale. Design contemporain avec plusieurs finitions au choix et cadres haut/bas chromés. Montée en température rapide.

DESCRIPTIF

- Porte-serviettes chauffant composé d'une façade pleine en profilé d'aluminium avec de fines rainures verticales, extrémités haute et basse en plastique chromé.
- Fixation murale sur axe pivotant.
- Chauffage par film chauffant.
- Raccordement simple sur prise électrique murale.
- Interrupteur de sélection en haut de porte-serviettes : marche, arrêt et minuterie 1 H 30.

Saillie au mur

0 mm

Régulation

RÉGULATION SIMPLE

Raccordement simple sur prise électrique murale. Interrupteur de sélection en haut du porte-serviettes : marche, arrêt et minuterie 1H30.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TVES-1-A/P	-	250	727	415
TVES-1-V/P	-	250	727	415
TVES-1-W/P	-	250	727	415