

## Top Bain

Le confort "esthétique" dans la salle de bains



### Sa technologie garantit le chauffage simultané des serviettes et de la salle de bains.

- **Façade à rayonnement doux et homogène**
- **Mode "Turbo" jusqu'à 120 mn (rayonnement + soufflerie)**



#### Mise en température très rapide :

la montée en température de la façade rayonnante est rapide et homogène.



#### Boîtier de commande ergonomique :

il est placé à portée de main et dispose d'une fonction "Turbo" minutée, pour un complément de chaleur.



#### Soufflerie invisible et puissante :

la soufflerie discrète, apporte un appoint de chaleur complémentaire.



- **Boîtier de commande avec interrupteur bipolaire marche/arrêt**

- **Barres ouvertes pour glisser les serviettes d'une seule main**
- **Coloris blanc brillant**



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



# TOP BAIN

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant

## Descriptif technique

### Présentation

- Carrosserie. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier.
- 2 barres porte-serviettes fixées sur l'appareil.
- Coloris blanc brillant. (A)

### Élément chauffant

- Corps de chauffe à dissipateur surfacique.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour la façade et à auto-maintien pour la soufflerie.

### Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote) situé en haut à droite à coté du boîtier.

### Régulation

- Thermostat électronique pour une régulation de la température, précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

**Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,13.**


## Boîtier de commande



- 1 Interrupteur avec voyant lumineux.
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Fonction TURBO : ventilation chaude + marche forcée minutée.
- 4 Voyant de chauffe.

## Encombrement

MODELE LARGEUR 43 CM



Façade rayonnante 750 W  
Puissance de la soufflerie 1000 W

## Dimensions & références

| Poids | Puissance     |             |              | LxHxE*<br>(mm)   | Référence   | Gencod |
|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------|
|       | totale<br>(W) | ray.<br>(W) | souf.<br>(W) |                  |             |        |
| 15,5  | 1750          | 750         | 1000         | 430 x 1276 x 180 | 00K1846FPAJ | 003109 |



Cat. C



PROMOTELEC



Classe II  
IP24 IK08



Mono  
230 V

Garantie 2 ans

Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

