



## ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

---

### LES PLUS

Le 1<sup>er</sup> prix Acova en chauffage électrique à fluide.  
 Dimensions réduites pour un gain d'encombrement.  
 Corps de chauffe en fonte d'aluminium : léger et facile à poser.  
 Mise en chauffe rapide.  
 Sans fonction CPL.

---

## DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments plats verticaux.
- Finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 605 (Ral 9010) uniquement.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C, 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, arrêt chauffage).
- Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel).
- Limiteur thermique de sécurité.

Saillie au mur  
 105 mm

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TAL2-030-037	300	575	375
TAL2-050-037	500	575	375
TAL2-075-045	750	575	455
TAL2-100-061	1 000	575	616
TAL2-125-077	1 250	575	776
TAL2-150-093	1 500	575	937
TAL2-200-125	2 000	575	1 257