

# Chauffage électrique

Sèche-serviettes à fluide caloporteur



Pilotable par la voix grâce à MYNEOMITIS

Voir catalogue page 3

works with the Google Assistant

Connectable à internet

Grâce à myneo link

Voir catalogue page 88



# Danaïs +

Faible largeur, espace optimisé, plus d'espace pour vos serviettes, performance et économies d'énergie grâce au Pack + de fonctionnalités innovantes

## NOUVEAU

### Les + produits

- + Version largeur réduite (400mm), laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + 4 pattes de fixations blanches assorties, installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.
- + Fluide caloporteur, chaleur douce, uniforme et confort optimal.
- + Boost de 60 min réglables, chaleur instantanée.
- + Régulation PID, température stable et précise, économies d'énergie.
- + Double sécurité enfants.
- + Qualité d'air intérieure préservée : n'assèche pas l'air de la pièce et limite le déplacement de poussière.



Version Slim



Fabriqué en France



Garantie 3 ans



Sans entretien



Chaleur douce



Régulation PID



Économies garanties



Danaïs + sur le web



Pack +



Boost



Aide aux malvoyants



Sécurité enfants

## En quelques lignes

Design sobre, son profil droit et son épaisseur réduite s'intégreront aisément dans les salles de bains en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration de votre intérieur. De faible largeur, Danaïs Slim + a été spécialement conçu pour répondre aux contraintes d'agencement. Intuitives, les commandes sont digitales et simples d'utilisation. L'interface inclinée et l'afficheur rétro-éclairé blanc garantissent ergonomie d'utilisation et parfaite lisibilité des informations. La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n'est possible quand le verrouillage clavier est actif. Le mode boost de 60 minutes réglables accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides. Le sèche-serviettes Danaïs + dispose d'une programmation hebdomadaire et journalière intégrée mais est également programmable à distance par fil pilote, la bonne température au bon moment, des économies garanties. Dans le neuf ou la rénovation, le sèche-serviettes Danaïs + est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce aux fonctions verrouillables.



### Fonctionnalités

- | Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- | Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Eco, Hors-gel.
- | **Pack +** : Jauge et indication de consommation d'énergie, détection automatique d'ouverture de fenêtre, programmation hebdomadaire et journalière, limitation de températures, sécurité logements locatifs, verrouillage par code PIN, verrouillage clavier.
- | **Boost** : de 60 minutes réglables jusqu'à 90 minutes, le Boost accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
- | **Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 3h de la date et heure courante.**
- | **En option** : patères de suspension transparentes et amovibles pour peignoirs et serviettes (voir catalogue page 149).

Télécommande infrarouge en option (voir catalogue page 25)



## Caractéristiques techniques

- | Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy blanche résistant à l'humidité.
- | Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm diamètre.
- | Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C, à PH neutre.
- | 4 pattes de fixation murale blanches, assorties au corps de chauffe, réglables en profondeur.
- | Gabarit de perçage fourni.
- | Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais + triac.
- | Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat + thermofusible.
- | Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- | Sauvegarde en cas de coupure de l'alimentation secteur :
  - Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente.
  - Heure et date courantes : réserve de marche de 3h typiques.
- | Fabriqué en France sur site certifié NF.
- | NF Électricité Performance \*\*\*, IP44, classe II.
- | Normes :



CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233	EN50581

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
<b>Danaïs +</b>						
RSEA0501	500	940	508	38	8/4/4	12,4
RSEA0701	700	1318	508	38	10/5/4/4	16,8
RSEA1001	1000	1696	558	38	10/6/6/4/4	23,3
<b>Danaïs Slim +</b>						
RSEA030S1	300	730	400	38	5/3/3	8,1
RSEA050S1	500	1150	400	38	7/4/4/4	13,4

\* Pour obtenir la profondeur du sèche-serviettes Danaïs + posé, ajouter environ 55 à 75 mm à la valeur de sa profondeur.

