

Radiateur

# Bellagio 2

Fonte Active® à inertie dynamique®

**NOUVEAU**  
Lignes amincies  
et toujours le plus  
compact du marché  
dans ses 3 versions.

**BREVET**

**FONTE ACTIVE**  
à inertie dynamique

L'originale,  
L'unique,  
L'inimitable...

Bellagio 2 avec son  
corps de chauffe en  
Fonte Active®  
à inertie dynamique  
apporte efficacité et  
douceur dans la pièce.



**Ultra compact !**

**DISPONIBLE  
EN 3 VERSIONS**

Vertical

Horizontal

Bas



**NOUVELLE  
RÉGULATION**

Compatible  
programmeur  
Mémoprog



Affichage et réglage de  
la température souhaitée  
avec écran rétroéclairé

**Utilisation ultra simple**

Lignes amincies



## LES ATOUTS DU CONFORT :

### • Inertie et douceur :

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Bellagio 2 permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort. Contrairement aux systèmes de chauffage par fluide, il élimine tous les risques de corrosion, bruits de circulation, fuites...

### • Efficacité et économie d'énergie :

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Bellagio 2 permettent une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

**NOUVEAU**

# Radiateur Bellagio 2

## Fonte Active® à inertie dynamique®

### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

### FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.

### PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc de grèce.

### RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.

- Programmable par fil pilote ou sans fil multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

**LA SEULE VÉRITABLE  
FONTE ACTIVE  
à inertie dynamique**



### La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Coloris blanc de grèce



### DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


Puissances (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epaiss.* (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>Modèle horizontal</b>					
750	411	570	52+43	16,5	N168-2FGET
1000	494	570	52+43	20,0	N168-3FGET
1250	660	570	52+43	26,0	N168-4FGET
1500	660	570	52+43	26,0	N168-5FGET
2000	909	570	52+43	36,5	N168-7FGET
<b>Modèle vertical</b>					
1000	344	1000	52+49	25,2	N169-3FGET
1500	344	1485	52+49	33,2	N169-5FGET
2000	431	1485	52+49	39,0	N169-7FGET
<b>Modèle bas</b>					
750	494	404	52+43	14,0	N170-2FGET
1000	660	404	52+43	19,5	N170-3FGET
1500	909	404	52+43	31,5	N170-5FGET

Coloris blanc de Grèce brillant (ET)

\* Avec le dossieret, ajouter à l'épaisseur 28 mm pour le modèle horizontal et bas, 33 mm pour le modèle vertical.

### LA SEULE VÉRITABLE

**FONTE ACTIVE  
à inertie dynamique**

**NOUVELLE  
RÉGULATION**

### BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Fonction «fenêtre ouverte»
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux
- 3 Sélecteur de fonctions
- 4 Écran LCD avec affichage de la température de consigne
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne
- 6 Logement pour cassette Mémoprogrammation.
- 7 Capot de protection opaque.



### PROGRAMMATION

#### Programmation Mémoprogrammation (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Programmation et domotique fil pilote  
Programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.

Votre revendeur :

# Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.